

Palettenfahrwagen für Europaletten & Gitterboxen

OPTIMIERUNG FÜR MOBILE & FLEXIBLE ARBEITSPLÄTZE

Palettenfahrwagen sind hervorragend geeignet für Lagerung von Materialien und innerbetrieblichen Transport. Durch die robuste stabile Bauweise empfiehlt sich der Palettenfahrwagen im Besonderen für Industrie und Handwerk und glänzt mit Langlebigkeit.

- Geeignet für Flachpaletten und Gitterboxen
- Flexible Materiallagerung
- Leichtes Handling
- Optimale Arbeitshöhe für Montage von Bauteilen
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Hohe Belastbarkeit (PAWA 1000 bis maximal 2.000 kg kurzzeitig)
- Auch für den TK-Bereich geeignet (PAWA 500)

AUSSTATTUNG

- Vier Fangecken zur Absturzsicherung
- Räder aus Polyamid für maximale Abriebfestigkeit
- Räder optional auch für Schwerlast (PAWA 1000)
- Zwei Feststeller an den Lenkrollen
- Pulverbeschichtet
 - ▶ Alle Standard RAL-Farben
 - ▶ Sonderfarben auf Anfrage



Palettenfahrwagen PAWA 1000 (mit Schwerlastträgern)



PAWA 1000 im Einsatz bei Verpacken von Bauteilen

Modell	Palettenfahrwagen PAWA 500	Palettenfahrwagen PAWA 1000
Eigenschaften	Die Ausstattung des Modells PAWA 500 mit seiner dauerhaften Einsatzmöglichkeit bis -40°C machen ihn zu einem praktischen Helfer (auch im Tiefkühlbereich).	Der Palettenfahrwagen ist durch seine vier Schwerlasträder die ideale Transporteinheit für schwere Lasten bis maximal 2 to.
Tragfähigkeit	500 kg (max. 900 kg kurzzeitig)	1.000 kg (max. 2.000 kg kurzzeitig)
Eigengewicht	35 kg	35 kg
Ladeflächenbreite	810 mm	810 mm
Ladeflächenlänge	1.210 mm	1.210 mm
Palettenwagenhöhe	560 mm	560 mm
Einsatzbereich	- 40° bis + 80°C	- 20° bis + 80°C